

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

TROCKNER

DX25, DX34



BESCHREIBUNG

- Leicht zu bedienende elektronische Steuerung
- Elektrische, Gas- und Dampfheizung
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (Ø 68cm)
- Galvanisierte Trommel
- Radialluftstrom
- Große Flusensieb

OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl
- Münzversion
- Full OPL Mikroprozessor
- Trommelreversierung
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+® (nur mit Full OPL Mikroprozessor):
 - geringere Energie- und Nutzkosten
 - Geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche
- SafeTech™ Brandschutzsystem



SCHELLE
TROCKNUNGSZYKLEN



EINFACHE
BEDIENUNG



GROSSE
TÜRÖFFNUNG

senso.dry+

SafeTech™


TYP		DX25	DX34
KAPAZITÄT			
Kapazität	kg	25	34
Trommelvolumen	l	528	634
Trommeldurchmesser	mm	Ø939	Ø939
Luftdurchfluss			
50 Hz	l/s	354	354
60 Hz	l/s	354	434
DURCHSCHNITTLICHE TROCKNUNGSZEIT			
Gasheizung	U/min	453	616
Elektrische Heizung	U/min	399	381
MOTOR			
Ventilator	kW	0,375	0,559
Antrieb	kW	0,375	0,559
GASHEIZUNG			
Leistungsaufnahme	kW	38,1	48,3
Leistungsaufnahme	kBTU/h	130	165
Elektroanschluss		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	
Gasanschluss	NPT	½"	½"
DAMPFHEIZUNG			
Hochdruck 6,9 bar	kW	52	61,6
	kBTU/h	178	210,3
Elektroanschluss		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	
Dampfanschluss	NPT	¾"	¾"
ELEKTRISCHE HEIZUNG			
Elektroanschluss	kW	30	30
Elektroanschluss		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	
Abluft	Ø/mm	203	203
Abmessungen			
HxBxT	mm	1946x981x1226	1946x981x1378
Nettogewicht	kg	247	279
TRANSPORTANGABEN			
Bruttogewicht	kg	273	307
Packing HxBxT	mm	2057x1054x1323	2057x1054x1433

Seitenansicht DX 25 34

Ruckansicht DX 25 34 Elektrisch

Ruckansicht DX 25 34 Gas

Ruckansicht DX 25 34 Dampf



Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

